

Утверждена
приказом директора КГБУ ДО
«СШ по хоккею «Алтай»
от «2» мая 2023 года № 124

ИНСТРУКЦИЯ № 19 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КЛАДОВЩИКА

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для кладовщика разработана в соответствии с СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», введенных в действие с 1 января 2021 года, ГОСТом Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению», Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция по охране труда, разработанная для кладовщика, устанавливает общие требования охраны труда, правила охраны труда перед началом, во время и по завершению работы сотрудника, порядок действий при возникновении аварийных ситуаций в заведении.

1.3. К работе на должность кладовщика допускаются лица, ознакомившиеся с настоящей инструкцией по охране труда для кладовщика, соответствующие требованиям, касающимся прохождения ими предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в год), вакцинации и имеющие личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда, ознакомившиеся с должностной инструкцией, прошедшие соответствующую подготовку и усвоившие безопасные приемы работы на рабочем месте.

1.4. Работник должен выполнять свои обязанности согласно должностной инструкции, соблюдать настоящую инструкцию по охране труда для кладовщика, инструкцию о мерах пожарной безопасности на складе.

1.5. Кладовщик обязан:

выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, не забывать о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда;

пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;

пройти обучение и иметь навыки оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае;

знать место расположения аптечки, первичных средств пожаротушения, пути эвакуации людей в случае возникновения аварии, стихийного бедствия или пожара;

не приходить на работу и не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки;

принимать меры по ликвидации нарушений правил охраны труда, сообщать немедленно об этих нарушениях инженеру по охране труда и непосредственно руководителю;

соблюдать установленный режим работы и отдыха;

исполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;

не выполнять распоряжений, если они не соответствуют правилам охраны труда;

не позволять посторонним лицам присутствовать на рабочем месте;

содержать рабочее место на протяжении рабочего дня в чистоте и порядке, следить за поддержанием нормальных санитарных условий работы на складе;

быть внимательным в процессе работы и не допускать нарушений требований охраны труда.

1.6. На кладовщика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, такие как:

наличие острых кромок, заусенцев, шероховатости на поверхностях складироваемых материалов, отходов, инвентаря, тары и т.д.;

разрушающиеся конструкции;

плохая освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пульсация светового потока;

повышенные показатели напряжения электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

пожаровзрывоопасные факторы и др.

1.7. Для уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов кладовщик склада должен быть обеспечен: спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и коллективным договором.

1.8. При исполнении порученной работы необходимо строго придерживаться принятой технологии выполнения работы. Запрещается применять способы, ускоряющие выполнение технологической операции и ведущие к нарушению требований безопасности.

1.9. При несоблюдении требований данной инструкции по охране труда для кладовщика, работник несет дисциплинарную, административную и материальную ответственность в порядке, установленном трудовым договором, законодательством Российской Федерации в зависимости от тяжести последствий.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть и надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты установленного образца (в зависимости от условий и характера осуществляемых работ). Застегнуть или обвязать обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, волосы убрать под плотно облегающий головной убор.

2.2. Кладовщику необходимо подготовить рабочую зону для безопасной работы:

убедиться в исправности электроосвещения склада, при этом светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;

коммутационные коробки должны быть закрыты крышками - корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов;

обеспечить наличие свободных проходов к местам складирования товарно-материальных ценностей;

осмотреть состояние полов (на отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, скользкости);

уровень освещения в проходах на местах складских работ;

перед началом выполнения погрузочно-разгрузочных работ в зимний период, проверить пути транспортирования грузов и, при необходимости, посыпать противоскользким материалом (песком и т.д.);

проверить состояние стационарных стеллажей, путем внешнего осмотра удостовериться в их исправности, устойчивости и прочности;

проверить надежность лестниц-стремянкок;

проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность аптечки первой помощи; осмотреть штабеля складываемых материалов и убедиться в их устойчивости и прочности.

2.3. В случае неполного обеспечения средствами защиты или их отсутствия, а также в случае отсутствия обеспечения безопасных и здоровых условий для выполнения работ, кладовщику запрещается приступать к выполнению работы до полного обеспечения средствами защиты и обеспечения безопасных и здоровых условий труда.

2.4. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены кладовщиком собственными силами до начала работ, а при невозможности или недостаточной квалификации сделать это, кладовщик обязан сообщить о нарушениях специалисту (инженеру) по охране труда и непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Кладовщик обязан правильно применять в процессе выполнения работы, выданные ему средства индивидуальной защиты.

3.2. Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работы других работников. Не допускать на рабочее место лиц, которые не имеют отношения к выполняемой работе.

3.3. Соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять их трудовые обязанности, содействовать устранению причин, препятствующих нормальной работе.

3.4. Соблюдать правила передвижения по территории кладовой и учреждения, пользоваться исключительно установленными проходами.

3.5. Содержать рабочее место и помещение в чистоте, обеспечивать регулярную уборку.

3.6. Позаботиться о том, чтобы не загромождались проходы между стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, разгружаемым товаром и материалами.

3.7. Принимать меры к устранению возникших во время работы выбоин, щелей и других неисправностей полов в проходах и проездах.

3.8. Перед размещением предметов на стеллажах необходимо удостовериться в достаточной прочности и исправности стеллажей.

3.9. Необходимо следить, чтобы масса размещаемых на стеллажах грузов не превышала установленную нагрузку на стеллажи.

3.10. Размещение грузов на стеллажах осуществлять равномерно, на достаточном расстоянии от края. Запрещается выполнять складирование на стеллажи грузов навалом.

3.11. В случае выявления неправильно сложенных материалов принять меры к их укладке вновь с устранением замеченного недостатка.

3.12. Не применять для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;

3.13. Для вскрытия тары использовали специально предназначенный инструмент. Не производить эти работы подручными предметами или инструментом с заусенцами.

3.14. Не переносить грузы в неисправной таре, таре, которая имеет задиры, заусенцы, с торчащими гвоздями, окантовочной проволокой, не переносить грузы в жесткой таре без рукавиц, не перемещать грузы волоком, не загружать тару больше номинальной массы брутто, не укладывать грузы в штабель в слабой упаковке.

3.15. Выполняемые работы на высоте 1,5 метра и более производить с применением исправных стремянок, имеющих приспособления от скольжения. Не допускать использования вместо стремянки случайных подставок. Следить, чтобы не осуществлялись работы с верхней ступеньки стремянки.

3.16. Заботиться о наличии на таре наклеек.

3.17. Предупреждать присутствующих рядом людей о предстоящем передвижении груза.

3.18. Принимать пищу следует в специально предназначенных помещениях.

3.19. При передвижении кладовщику необходимо соблюдать осторожность при входе (выходе) в складское помещение, при передвижении по лестницам и у дверей, при этом обращая внимание на наличие порогов и других перепадов высоты пола.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, немедленно сообщить о случившемся ответственному по охране труда в организации, а при его отсутствии на рабочем месте – непосредственно руководителю, действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. При обнаружении неисправности в работе электрооборудования (появился посторонний шум, искрение и запах гари) кладовщику склада следует немедленно отключить электропитание и сообщить об этом непосредственному руководителю. Работу разрешается продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.3. При возникновении пожара следует незамедлительно эвакуировать людей из помещения, сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 101, непосредственному руководителю (при отсутствии – иному должностному лицу), после чего приступить к тушению очага возгорания при помощи первичных средств пожаротушения.

4.4. При получении травмы оказать себе первую помощь или позвать на помощь, после чего обратиться в медицинское учреждение. При получении травмы иным лицом - оказать пострадавшему первую помощь, транспортировать пострадавшего в медкабинет или вызвать «скорую медицинскую помощь» на место несчастного случая, сообщить о данном факте прямому руководителю (при отсутствии – иному должностному лицу).

4.5. При внезапном ухудшении состояния своего здоровья следует поставить в известность непосредственного руководителя.

4.6. При возникновении аварийной ситуации в работе водопровода, отопительной системы, оборудования эвакуировать людей из помещения склада и сообщить о случившемся руководителю работ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать мусор и посторонние предметы.

5.2. Проверить противопожарное состояние склада.

5.3. Удостовериться в том, что складированные материалы находятся в устойчивом состоянии и на безопасном расстоянии от светильников.

5.4. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в специально предназначенное для хранения место.

5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5.6. Выключить свет и закрыть складское помещение на ключ.

5.7. Сообщить руководителю обо всех обнаруженных во время работы неисправностях и недостатках.